

# Hardness stabiliser/Stabilizátor tvrdosti

Na prevenciu zrážania vápnika

---

**Hardness stabiliser pôsobí preventívne proti vyzrážaniu vápenatých usadenín na stenách a v potrubí vašej vŕivky.**

**Dávkovanie :** pridajte 20-30 ml Hardness stabiliser na m<sup>3</sup> vody hneď po prvom napustení a pri ďalších napúšťaniach.

Dávkujte Hardness stabiliser priamo do vody počas chodu čerpadla, hneď po napustení vŕivky a pred pridaním ďalších prostriedkov.

Tento výrobok sa môže používať len na špecifikovaný účel.

**Bezpečnostné pokyny: P102** Držať mimo dosahu detí. **P262** Nedávať do očí, na pokožku ani na odev. **P273** Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

**Nemiešať s inými chemikáliami.** Nepožívať.  
Obsahuje polycarboxylic acid.

---

**Výrobca:**

Bayrol Deutschland GmbH  
Robert-Koch-Strasse 4  
D-82152 Planegg, Nemecko

**Dovozca:**

EKVIP s.r.o.  
Lamačská cesta 91, 841 03 Bratislava 47  
Tel.: 02/5465 3833, Fax: 02/5465 3832

---